

Abmessungen

von Isoliermaterialien aus Glas (550°C), HT-Garnen (700°C), Superwool X 607 (950°C) und WESTSIL SiO₂ (1050°C)

WESTSIL – Produkte haben eine wesentlich höhere mechanische Festigkeit als die Erdalkalifasern der Superwool X 607!

Schnur, gedreht	Verp.-Einheit
Abmessung Ø	
3 mm	500 m
4 mm	250 m
5 mm	250 m
6 mm	200 m
8 mm	100 m
10 mm	100 m
12 mm	50 m
15 mm	50 m
20 mm	50 m
25 mm	25 m
30 mm	25 m
35 mm	20 m
40 mm	10 m
45 mm	10 m
50 mm	10 m

Packung, rund geflochten	Verp.-Einheit
Abmessung Ø	
6 mm	100 m
8 mm	100 m
10 mm	40 m
12 mm	25 m
15 mm	20 m
20 mm	20 m
25 mm	10 m
30 mm	10 m
40 mm	5 m
50 mm	5 m
60 mm	5 m
80 mm	5 m
90 x 90 mm	5 m
100 x 100 mm	5 m

Packung, vierkant geflochten	Verp.-Einheit
Abmessung vkt.	
6 x 6 mm	100 m
8 x 8 mm	100 m
10 x 10 mm	40 m
12 x 12 mm	25 m
15 x 15 mm	20 m
20 x 20 mm	20 m
25 x 25 mm	10 m
30 x 30 mm	10 m
40 x 40 mm	5 m
50 x 50 mm	5 m
60 x 60 mm	5 m
70 x 70 mm	5 m
80 x 80 mm	5 m
90 x 90 mm	5 m
100 x 100 mm	5 m

Gewebeband 2 und 3 mm	Verp.-Einheit
Abmessung Breite x Stärke	
30 mm	25/30/50 m
40 mm	25/30/50 m
50 mm	25/30/50 m
100 mm	25/30/50 m
150 mm	25/30/50 m
200 mm	25/30/50 m
250 mm	25/30/50 m
300 mm	25/30/50 m
350 mm	25/30/50 m
400 mm	25/30/50 m
450 mm	25/30/50 m
500 mm	25/30/50 m
Stärken bis	6 mm mögl.

Schläuche, rund geflochten	Verp.-Einheit
Abmessung Ø	
10 mm	25 m
12 mm	25 m
15 mm	25 m
20 mm	25 m
25 mm	25 m
30 mm	25 m
35 mm	25 m
40 mm	25 m
45 mm	25 m
Andere Abmessungen	möglich

Alle aufgeführten Produkte sind keramikfaserfrei und toxikologisch unbedenklich. EG-Sicherheitsdatenblätter senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Die Gewebebänder sind mit bds. festen Webkanten und können zusätzlich selbstklebend ausgerüstet werden.

Die Schutzschläuche liefern wir auch mit einer äußeren hitzebeständigen Gummierung.

Packungen in geflochtener Ausführung können auch grafitiert werden.

